Panasonic
WCH 2304H
OAタップ（接地15A形）
4コロ グレー （マグネット付）
5コ入
パナソニック株式会社
グレー
15 A 125 V
安全上のご注意
警告
■合計1500ワット以下で使う
■コードをたばねて使用しない
■水のかかるところでは使わない
■端子ねじはしっかり締め付ける
■結線を間違えない
感電、火災の原因になります。
注意
■コードを固定しない　引っ張らない　はさまない
無理に曲げない　ねじらない　傷を付けない
加工しない　加熱しない　重いものをのせない
断線して火災の原因になります。
■被ふくが傷付いたまま使わない
■濡れた手でプラグを抜かない
感電の原因になります。
■段むき寸法
●圧着端子の場合
57 mm
5.5 mm（接地極）
（接地側）W
102 mm
92 mm
（電圧側）
適用圧着端子　R2-3.5(JIS C 2805)
●巻締めの場合
74 mm
17 mm（接地極）
（接地側）W
119 mm
109 mm
（電圧側）
■結線図
端子ねじ締付トルク
W 0.8 N・m〜1 N・m
のプラグが使用できます。
仮固定用
取付穴
アース
ターミナル
●適用コード・ケーブル
VCTF 3心 2 mm²／VCT 3心 1.25 mm²〜2 mm²
●マグネットは取り
はずしができます。
ドライバー
ドライバー
差し込み溝
裏面
ご注意
マグネットにフロッピーディスクや磁気カードなどを近づけないでください。
記録内容の消失のおそれがあります。
ITF
24989602817233
WCH 2304H
OAタップ（接地15A形） 5コ入